

# Toyo 3-Rad Gabelstapler Lithium-Batterie

## Toyo Gabelstapler mit Lithium- Batterie – 3 Rad Version

### Elektrostapler Modelle E16S Lithium und E18S Lithium

Dreirad-Version

Schutzdach mit Dachscheibe

Durchsicht nach oben

Optimale Sicht auf Gabelspitzen bei LKW Beladung

Multifunktionsdisplay

Gummi-Bodenmatte

Komfortsitz mit Armlehnen und Sicherheitsgurt

Geschwindigkeitsregelung über Fußpedal mit 3 Fahrstufen

Vorwärts-/Rückwärts-Schaltung wählbar am Lenkrad

Servolenkung

Mehrhebelbedienung mit 4 Hydraulikventilen

Lastenschutzgitter

2 Arbeitsscheinwerfer vorne

Rundumleuchte Safety Light

Beleuchtungsanlage

Wartungsfreie Antriebe für Fahren, Lenken und Heben

Motorhaube mit Gasdruckdämpfer

Elektrostapler Modell	E16S	E18S
Antrieb	Elektroantrieb mit <b>Lithium-</b> Batterie	
Motor	Wartungsfreier Elektro Drehstrommotor AC 1. Motor Fahrantrieb 6,5 kW 2. Motor Hydraulik 15 kW	

Batterie	Lithium-Ion 51 Volt 350 AH Mit Schnellladergerät 380 V 200 A Energierückgewinnung beim Abbremsen Anzeige des Energieverbrauchs und der verbleibenden Fahrzeit bei aktuellem Batterieladestand	
Tragkraft	1.600 kg	1.800 kg
Mast	Duplex	Duplex
Bereifung	18×7-8 vorne 15×4,5-8 hinten	18×7-8 vorne 15×4,5-8 hinten
<b>Elektrostapler Modell</b>	<b>E16S</b>	<b>E18S</b>
Duplex-Hubmast ( <b>Serie</b> ) Triplex-Hubmast ( <b>Optional</b> )	3.000 mm Hubhöhe 4.500 mm Hubhöhe	3.000 mm Hubhöhe 4.500 mm Hubhöhe
Freie Hubhöhe	140 mm	140 mm
Gabellänge	1.200 mm	1.200 mm
Mast Neigungswinkel	6° vor/ 11° zurück	6° vor/ 11° zurück
Länge ohne Gabel	1.927 mm	1.927 mm
Gesamtbreite	1.130 mm	1.130 mm
Höhe	2.070 mm	2.070 mm
Wenderadius	1.560 mm	1.560 mm
<b>Elektrostapler Modell</b>	<b>E16S</b>	<b>E18S</b>
Eigengewicht (ohne Batterie)	2.590 kg	2.660 kg
Achslast (vorne)	1.597 kg	1.597 kg
Achslast (hinten)	1.743 kg	1.813 kg
<b>Elektrostapler Modell</b>	<b>E16S</b>	<b>E18S</b>
Spannung	51 Volt	51 Volt
Fahrgeschwindigkeit	max. 15 km/h	max. 13,5 km/h
Hubgeschwindigkeit	350 mm/sec.	350 mm/sec.

Max. Steigfähigkeit	24 %	24 %
---------------------	------	------

Triplex-Hubmast 4.300 mm mit Freihub  
Super Elastik Reifen (Vollgummibereifung)  
Kabine mit Heizung  
3. Hydraulik-Steuerkreis  
Hydraulische Seitenverschiebung  
4. Hydraulik-Steuerkreis